

**Veuillez lire attentivement les instructions avant l'installation.**  
 Notre compagnie ne sera pas tenue responsable des problèmes causés par le non-respect des instructions originales.

### Avis avant l'installation

#### ✘ Norme de pression d'eau

Taux standard de pression d'eau : 0,15 MPa-0,55 MPa.


Ouvrez la vanne et laissez couler l'eau dans un eau avec mesure du volume pendant 15 secondes.

Si l'eau dans l'eau dépasse 4 L, la pression minimale de l'eau est atteinte.

Veuillez ajuster l'angle de l'adaptateur lorsque la pression de l'eau est trop élevée.

#### ✘ Opération de drainage

Allumez la vanne d'angle et vidangez l'eau pendant 2 minutes avant d'installer l'entrée. tube sur la vanne d'angle.




### Étapes d'installation

1. Lors de la nouvelle installation de toilettes dans une salle de bains, une bride avec boulon doit être ajoutée.


Remarque : Vous devez installer la bride en fonction de la taille et de la position des deux trous de boulons au bas de la céramique.

Voir la figure 1




2. Soulevez l'ensemble du couvercle rabattable des toilettes, depuis l'intérieur.

Remarque : Ne tirez pas brusquement sur le couvercle lorsque vous soulevez le couvercle rabattable des toilettes.



3. Installez une bride sous les toilettes




4. Placez les toilettes sur la bride, en vous assurant que les boulons sont alignés avec les trous des toilettes (à partir du haut).



5. Utilisez une clé pour verrouiller l'écrou et les autres accessoires sur les boulons de retenue. (du haut)

écrou  
 join d'étanchéité  
 rondelle de vis en plastique




6. Pour installer le couvercle du siège et le bol en céramique : le couvercle du siège doit être aligné avec le bol en céramique.

Puis appuyez avec les mains



7. Installez la vanne d'angle d'entrée d'eau et connectez le tuyau dédié (avant de connecter le tuyau dédié, veuillez vidanger pendant 3 à 5 minutes, en vous assurant que le tuyau est propre et ne sera pas bloqué)

Vanne d'angle d'entrée d'eau  
 Tuyau dédié



### Note

1. Les accessoires de toilettes intelligents ont été débogués et sont strictement interdits pour un démontage personnel.
2. Veuillez utiliser les raccords et tuyaux fournis par notre société. Les anciens raccords et tuyaux ne peuvent pas être réutilisés.

### Installation de la batterie

#### Étapes

1. Recherchez la figure 2 pour installer la batterie dans le boîtier de batterie.
2. Insérez une nouvelle pile dans le sens de la flèche et serrez le bouchon d'eau dans le sens de la serrure.
3. Appuyez sur le bouton de chasse d'eau pour vous assurer qu'il se vide correctement.

